

Фрезерный станок с наклоняемым шпинделем тип 245 easy

№ заказа

4512 Фрезерный станок с наклоняемым шпинделем TYP 245 easy

Дополнительная оснастка

Фрезерные упоры и оснастка

4156	TYP 216	полностью регулируемый при помощи маховика и дисплей, вкл. литые щёки упора (дополнительная стоимость к стандартному варианту)	<input type="checkbox"/>
4404	TYP 204	регулируемый двумя маховиками, 2 дисплея, с зажимами на рабочем столе (дополнительная стоимость к стандартному упору)	<input type="checkbox"/>
2093	Предохранительные линейки	(5 штук) и дощечка к упору	<input type="checkbox"/>
4349	Поворотный суппорт для фрезерного упора	гидравлическое поднятие и опускание упора	<input type="checkbox"/>
2220	Sentrex TYP 1624	защитное и прижимное устройство	<input type="checkbox"/>
4170	Интегральные щёки упора	500 + 500 мм (вместо обычных щёк линейки)	<input type="checkbox"/>
4171	Интегральные щёки упора	650 + 650 мм (вместо обычных щёк линейки)	<input type="checkbox"/>

Фрезерный шпиндель

4150	Фрезерный шпиндель	35 мм ø, длина зажима 140 мм вместо 30 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4151	Фрезерный шпиндель	40 мм ø, длина зажима 160 мм вместо 30 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4152	Фрезерный шпиндель	50 мм ø, длина зажима 160 мм вместо 30 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4153	Фрезерный шпиндель	1¼" ø, длина зажима 140 мм вместо 30 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Другие опции

4514	Пульт управления вверху	удобный в эксплуатации, прибор на уровне глаз	<input type="checkbox"/>
4012	Счётчик рабочих часов	счётчик рабочих часов	<input type="checkbox"/>
4466	Поворотный упор	фрезерный упор с поворотом на 360°	<input type="checkbox"/>
4465	Удлинение стола	с двух сторон, 2300 мм длина, включ. опорная стойка для рамы, выдвигается к шпинделю прикл. 900 мм, аварийный выключатель	<input type="checkbox"/>
4513	Опорная стойка для рамы, с интегрированным пультом управления	удобно в эксплуатации, элементы управления всегда вблизи, опорная стойка для рамы длина 1100 мм выдвигается на прикл. 900 мм, включительно аварийный противоударный выключатель	<input type="checkbox"/>
2002	Защита против реакционного удара TYP 1648	(для удлинения стола с двух сторон)	<input type="checkbox"/>
4028	Автоподатчик	при заказе цена нетто	<input type="checkbox"/>
2205	Зеромастер	прибор для точной установки высоты шпинделя	<input type="checkbox"/>
	Гарантия PLUS+12	дополнительная гарантия производителя 12 месяцев	<input type="checkbox"/>
	Транспортный поддон	по истечении 12 месячной гарантии производителя стандарт 1500 x 1500 мм с удлинением стола 2600 x 1500 мм	<input type="checkbox"/>