

Фрезерный станок с наклонным шпинделем ТИП 259-А

Номер
заказа.

4457	Фрезерный станок с наклонным шпинделем тип 259-А с дисплей - управлением внизу станка	<input type="checkbox"/>
4495	Фрезерный станок с наклонным шпинделем тип 259-А с дисплей - управлением сверху станка	<input type="checkbox"/>

Специальное оснащение

Фрезерные упоры и принадлежности

4487	ТИП 216	регулируемый при помощи маховика и дисплей, вкл. литые щёки упора	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4404	ТИП 204	регулируемый двумя маховиками, 2 дисплея, с зажимами на рабочем столе	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2093	Защитные линейки	(5 штук) и доска для упора	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4349	поворотный суппорт для фрезерного упора	гидравлическое поднятие и опускание упора	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2220	Centrex ТИП 1624	защитное и прижимное устройство	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4170	Интегральные щёки линейки	500 + 500 мм (вместо обычных щёк линейки)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4171	Интегральные щёки линейки	650 + 650 мм (вместо обычных щёк линейки)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Фрезерные оправки

4003	Фрезерная оправка МК5	30 мм ø, длина зажима 140 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4022	Фрезерная оправка МК5	40 мм ø, длина зажима 160 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4549.1	Фрезерная оправка МК5	50 мм ø, длина зажима 160 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4524	Фрезерная оправка МК5	1 1/4" ø, длина зажима 140 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4305	Дорн зажимных клещей МК5	с гайкой и ключом, без зажимных клещей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4558	Зажимные клещи	для инструмента 3-20 ммØ, с повышением на 1 мм (указать диаметр)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Другие опции

4012	Счётчик рабочих часов		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4018	Удлинение стола	с двух сторон, 2500 мм длина, вкл опорная стойка для рамы, выдвигается к шпинделю прикл. 970 мм, аварийный противоударный выключатель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4181	Удлинение стола	с одной стороны справа, длина 1950 мм, вкл. опорная стойка для рамы, выдвигаемая на. 970 мм к шпинделю, аварийный выключатель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2002	Защита от отката тип 1648	при удлинении стола 4018 + 4181)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4353	Опора для рамы короткая	без удлинения стола	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4492	Каретка	mit Anschlagaufnahme, с эксцентриковым зажимом, вкл. защитный колпак тип 1641, аспирационный патрубок 120 мм Ø	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2253	Продольный упор	LAS 1750 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2254	Удлинение	к LAS на 2750 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4559	Консоль	Для отвода автоподатчика, может также применяться для каретки # 4492	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2205	Зеромастер	прибор для точной установки высоты шпинделя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4028	Механизм подачи	при заказе цена нетто	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Гарантия PLUS+12		дополнительная гарантия производителя 12 месяцев	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Транспортный поддон		по истечении 12 месячной гарантии производителя стандарт 1500 x 1500 мм с удлинением стола 2600 x 1500 мм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>