

Двухсторонний фуговальный станок Тип PA 51



PANHANS двухсторонний фуговальный станок PA 51, стандарт :

Стальная высокопрочная станина в современном исполнении, прочная столешница литой конструкции, ножовой вал с четырьмя ножами, японский нож с прямой кромкой, перемещение подающего и приемного стола при помощи маховика, фуговальный упор, наклоняемый под углом до 45°, защита над ножовым валом с наклонным вспомогательным упором, автоматический тормоз мотора, кнопочный выключатель для автоматического пуска ножового вала, аварийный выключатель мотора, напряжение 400 В/50 Гц

PANHANS Техническое описание:

- Ширина обработки 510 мм
- Кнопочный выключатель «звезда-треугольник»
- Мощность двигателя 4,0 кВт (5,0 л.с.)
- Перемещения столов при помощи маховика

Технические данные :			CE - испытание конструкции	Nr. 104037 D
Ширина обработки	510	мм	Электрика в соотв. с VDE 0113/EN 60204 Значение эмиссии dB(A) ISO 7969 prEN 859 Уровень шума на холостом ходу dB (A) Уровень шума при нагрузке dB (A) Эмиссия пыли mg/m³ Минимальная скорость на аспирационном патрубке 20м/сек	
Длина подающего стола	1180	мм		
Длина приемного стола	1180	мм		
Общая длина	2380	мм		
Мощность двигателя	4 0/5,0	кВт/л.с.		
Аспирационный патрубок	100	мм		
Частота вращения ножового вала	5300	1/мин		
Габариты	2380X820X980	мм		
Вес нетто	530	кг		

PANHANS Модель :

• двухсторонний фуговальный станок ТИП PA 51		<input type="checkbox"/>
• Гарантия Плюс+12	дополнительная гарантия производителя 12 месяцев по истечении 12 месячной гарантии производителя	<input type="checkbox"/>
• Транспортный поддон		<input type="checkbox"/>