

Рейсмусовый станок тип PD 66



PANHANS рейсмусовый станок PD 66, стандарт:

Станина с янка выполнены из стали и имеют современную конструкцию, стол из толстого литого литья с ребрами жесткости, перемещение стола по вертикали осуществляется по 4 шпинделям; сегментная прижимная балка, обрезиненные вальцы на входе и на выходе, стол без скользящих вальцов, бесступенчатая подача, автоматический пуск «звезда-треугольник», автоматический тормоз двигателя, 2 аспирационных патрубка 120 мм, напряжение 400 В / 50 Гц

PANHANS Техническое описание:

- Электронная регулировка высоты стола
- Система позиционирования
- Motor подачи бесступенчатый с настройкой от 5-18 м/мин
- мажильные подающие и выпускные вальцы
- 2 резиновых выпускных валика
- Сегментная прижимная балка
- Автоматический пуск «звезда-треугольник»

Технические данные:			CE образец испытан №. 102042 D	
Ширина обработки	860	мм	Электрика в соотв. с VDE 0113/EN 60204	
Высота обработки	6-300	мм		
Длина стола	920	мм	Уровень шума при холостом ходе 70.0 дБ (A)	
Двигатель	7.5/10	кВт/л.с.		
Привод подачи	0.75	кВт	Минимальная скорость на аспирационном патрубке: 20 м/сек	
	1,0	л.с.		
Скорость подачи	6-15	м/мин		
Ø патрубка	120	мм		
габариты	1140x920x 230	мм		
вес	800	кг		

PANHANS Модель станка

<input type="checkbox"/>	рейсмусовый станок тип PD 66	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Гарантия Плюс+12	дополнительная гарантия 12 месяцев в период гарантийных 12 месяцев
<input type="checkbox"/>	Поддон	<input type="checkbox"/>