ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Фуговально-рейсмусовый станок тип PH 53

PANHANS *Комбинированный фуговально – рейсмусовый станок тип PH 53:*

Стальной ножевой вал с 4 ножами Tersa, станина выполнена из стали и имеет современную конструкцию.литые фуговальные и рейсмусовые столы , автомат минимального напряжения автоматический пуск «звезда- треугольник для пуска ножевого вала. автоматический тормоз мотора. напряжение 400 V/50 Hz

фуговальный: фуговальный стол электромоторно- откидной, подающий стол с быстрой системой регулирования зажима. снятие стружки макс. 8 мм фуговальный упор наклоняемый до 45° защита и наклоняемый вспомогательный упор

рейсмусовый : устойчивый стол на 4 трапецидальных шпинделях, съём стружки макс. 4 мм, два ролика скольжения рейсмусового стола с точной настройкой, электрическое регулирование рейсмусового стола высота обработки на дигитальном табло. стальные **подающие и принимающие вальцы**, фиксированный стружкосборник с поворотной защитой и электрический контроль чабегания стружки на ножевом валу

PANHANS *Техническое описание:*

- электрическое дигитальное табло для высоты обработки
- устойчивый стол на 4 трапецидальных шпинделях
- электрическое регулирование стола
- электромоторно- откидной стол
- стальной ножевой вал с четырьмя ножами Tersa

Технические данные:	
Ширина обработки	530 мм
Высота обработки	250 мм
Длина стола фуговального	2300 мм
Длина стола рейсмусового	930 мм
Толщина съёма стружки	8 мм
Толщина съёма стружки (рейсмус)	4 мм
Частота вращения ножевого вала	4750 1/мин
Привод	5.5 кВт (7.5 л.с.)
Скорость подачи	5 + 7 + 9 + 12 м/мин
Аспирационные патрубки	120 мм
Рабочая площадь	2300x1500 мм
Вес нетто	850 кг

CE образец испытан

GS - испытан

- испытан на выброс пыли

Электрика в соотв. VDE 0113/EN 60204

Станок с низким уровнем шума ,значения в соотв. prEN 848-1, ISO 7960

Фугование

Уровень шума на холостом ходу 79,6 dB (A)
Уровень шума при нагрузке 87,0 dB (A)

Рейсмус

Уровень шума на холостом ходу 79,3 dB (A)
Уровень шума при нагрузке 85,9 dB (A)

станок с низким уровнем выброса пыли

PANHANS: *Das Modell*

- **Комбинированный фуговально- рейсмусовый станок PH 63** ☐
- Гарантия PLUS+12 дополнительная гарантия 12 месяцев к гарантии производителя 12 месяцев ☐
- Подвал ☐

Представитель PANHANS Maschinenbau GmbH в России ООО «Фирма ПРОСТОР»
Ул. Локомотивная, 1, Кострома, Россия,
+7-4942-54-57-91
prostor@kosnet.ru